








### LLEGÓ EL CAMIÓN CON MAYOR RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA HISTORIA




MOTOR	Cummins X15 EURO V Potencia: 450 HP@1,800 rpm.	5 <sup>TA</sup> RUEDA	Holland FW35 Fija o Deslizable
Capador X15	Torque: 1650 lbsft. @ 1000 rpm. 6 cilindros Desplazamiento: 15 lts. Freno de Compresión Interbrake	TANQUES	Combustible: 2 tanques de aluminio de 140 gal. cada uno (1,060 lts.) Filtro separador Racor Urea: 1 tanque de 25.2 gal. (95.4 lts.)
TRANSMISIÓN	Eaton RTLO(F)-16918B Manual 18 vel. con sobre marcha Opcional: Ultrashift	DIRECCIÓN	Tipo hidráulica Sheppard HD94 Columna de dirección de posiciones con ajuste de altura y profundidad
EMBRAGUE	Eaton Advantage Doble disco cerámico de 15.5 plg., auto ajustable Capacidad: 1700 lb ft.	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Aluminio de 1,325 plg.² con enfriador de aire de 806 plg.²
EJE DELANTERO MERITOR	Viga "I", Capacidad 14,000 lbs. Meritor MFS-14-122A	SISTEMA ELÉCTRICO MULTIPLEX	12 volts 4 baterías de 2800 CCA Alternador Delco Remy 28SI 200 Amps. Marcha Delco Remy 39MT
EJE TRASERO  MERITOR	Meritor RT-46-164P Tandem, reducción sencilla con bomba de lubricación Capacidad 46,000 lbs. Relación de velocidad 4.10	EXTERIOR CABINA	Cabina Hi Rise (toldo medio) dormitorio integral de 56 plg. Acero galvanizado con tratamiento anticorrosivo por inmersión E-Coat Pintura a 2 capas con terminado a base de uretano Suspensión de cabina neumática
SUSPENSIÓN DELANTERA	Muelles de perfil parabólico con amortiguadores Capacidad 14,000 lbs.		Espejos laterales de pedestal aerodinámicos Faros principales y de niebla con luz LED Paquete aerodinámico (deflector y faldones)
SUSPENSIÓN TRASERA HENDRICKSON	Hendrickson Primaax EX Neumática con amortiguadores Capacidad: 46,000 lbs.	INTERIOR CABINA	Asientos neumáticos del conductor y pasajero Interiores de lujo Diamond Vidrios y seguros eléctricos Radio y bocinas odo USB y bluethooth
FLECHA CARDÁN	Meritor RPL25; RPL20 Libre de mantenimiento		Aire acondicionado y calefacción Panel de instrumentos digital de LCD
BASTIDOR	Escalera Largueros en "C" (10.250" x 3.610" x 0.375") Aleación de acero con tratamiento térmico	SEGURIDAD	Sistema de Mitigación de Colisión (Wingman Fussion), con alerta de salida de carril Alarma de reversa Sensores de punto ciego (Blind Spotter)
	(120,000PSI)	RINES	Disco de Aluminio, 24.5 x 8.25
SISTEMA DE FRENOS	Neumático, tipo leva tambor con ABS 6M/6S Programa electrónico de estabilidad	LLANTAS	Tipo Radial Dimensiones: 11R 24.5



# **⊗nCommand**Connect

INTERNATIONAL



- Monitoreo de operación y alertas de conducción
- Rastreo satelital y sistemas especiales anti-robo
- Alertas preventivas en tiempo real y reportes detallados
- Repair Advocate®, un asesor técnico monitoreando tu flota 24/7

DIMENSIONES Y CAPACIDAL	DES:	
	in.	mm.
Distancia entre ejes (WB) Cabina a eje trasero (CA) Cabina a fin de chasis (CF) Volado trasero (AF) Largo total (OAL)	226.0 105.3 166.3 61.0 337.6	5,740.0 2,674.6 4,224.02 1,549.4 8,575.0
	lb.	kg.
Peso bruto vehicular (PBV) Capacidad delantera Capacidad trasera	60,000 14,000 46,000	27,215.5 6,350.3 20,865.2

NOTA: Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. Nota: Navistar México, S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.





# **SUCURSALES**

#### CATOSA TORREÓN (Matriz)

Boulevard Torreón Matamoros # 6550 ote. Col. Parque Industrial Oriente Torreón, Coahuila C.P. 27278 Tel. +52 (871) 729-7000

#### **CATOSA MONCLOVA**

Blvd. Harold R. Pape 1800 Col. Santa Eulalia Monclova, Coahuila C.P. 25790 Tel. +52 (866) 649-5252

#### CATOSA GÓMEZ PALACIO

Boulevard González de la Vega No. 494 Parque Industrial Lagunero Gómez Palacio, Durango C.P. 35079 Tel. +52 (871) 175-1500

### CATOSA PIEDRAS NEGRAS

Blvd Eliseo Mendoza Berrueto 922 E Col Altamira Piedras Negras, Coahuila C.P. 26090 Tel. +52 (878) 786-2773